

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr DoP 10

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**Tapety papierowe o gramaturze 80–200 g/m<sup>2</sup>**

2. Przeznaczenie:

**Dekoracja powierzchni ściennych i sufitowych za pomocą tapet oraz bordiur**

3. Producent:

**A.S. Création Tapeten AG, Südstr. 47, D-51645 Gummersbach**

4. Pełnomocnik: Nieistotne w przypadku tapet

 5. Zastosowany system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**

6. Norma zharmonizowana:

**DIN EN 15102:2007 + A1: 2011**

**Emisja formaldehydu, zawartość metali ciężkich i monomeru chlorku winylu (VCM) są regularnie kontrolowane w oparciu o normę EN 12149:1997 przez Instytut Fraunhofera WKI Braunschweig. (numer identyfikacyjny: 0765)**

5. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwość	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Palność	Nie określono	
Emisja formaldehydu	W normie (< 120 mg/kg)	EN 12149:1997
Emisja innych substancji niebezpiecznych:		
Antymon	W normie (brak górnej granicy)	EN 12149:1997
Arsen	W normie (< 25 mg/kg)	
Bar	W normie (< 500 mg/kg)	
Kadm	W normie (< 25 mg/kg)	
Chrom	W normie (< 60 mg/kg)	
Ołów	W normie (< 90 mg/kg)	
Rtęć	W normie (< 20 mg/kg)	
Selen	W normie (< 165 mg/kg)	
Monomer chlorku winylu (VCM)	W normie (< 0,2 mg/kg)	EN 12149:1997
Tłumienie dźwięku	Nie określono	
Opór cieplny	Nie określono	



Właściwości użytkowe powyższego produktu odpowiadają właściwościom zadeklarowanym przez producenta. Za sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 odpowiedzialny jest wyłącznie wyżej wymieniony producent.

W imieniu producenta podpisano:

Gummersbach, dnia 15.06.2018 r.

  
\_\_\_\_\_  
Wolfgang Braun (Kierownik Działu Jakości)

Pozostałe dane:

<b>Wymagania jakościowe RAL GZ-479</b>		<b>RAL GZ-479</b>
<b>Emisja LZO (wytyczne francuskie)</b>		<b>ISO 16000</b>